

IROISE T4P+R

Équipement d'alarme de type 4 RADIO



GLSI SÉCURITÉ



PRÉSENTATION

L'Iroise II-RLP est un équipement de type 4 adressable Radio Longue Portée conçu pour émettre un signal sonore et un flash lumineux quand le déclencheur manuel est actionné. L'Iroise II-RLP possède une portée de 200 m en mode normal et de 600 m en mode très longue portée en champs libre.

L'Iroise II-RLP permet d'interconnecter 10 modules surveillés (1 maître / 9 esclaves). L'Iroise II-RLP peut également être appairée à la carte relais radio en s'adaptant au protocole de ce système (portée radio 100 m).

Jusqu'à 10 groupes d'Iroise II-RLP peuvent être connectés.

Ce produit n'est pas compatible avec les autres modèles de type 4.

LES PLUS

- SIMPLICITÉ D'UTILISATION
- PORTÉE PARAMÉTRABLE DE 200 M À 600 M
- VOYANTS D'AIDE À LA MISE EN SERVICE ET AU DIAGNOSTIC
- LIAISON SURVEILLÉE
- COMPATIBLE AVEC LA CARTE RELAIS RADIO
- CONNEXION JUSQU'À 10 GROUPES D'IROISE-II-RLP

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

Signal / Déclenchement :

- Alarme visuelle : puissant flash blanc clignotant, fréquence : 0,5 Hz
- Alarme sonore : 8 sons configurables, Afnor classe B, supérieur à 90 db à 2 m suivant la norme NF S 32001
- Afficheur 7 segments et voyants d'état sur le déclencheur manuel

Interconnexion radio :

- 1 maître et 9 éléments esclaves surveillés
- Type 4 adressable
- Module carte relais radio CRR, radio analogique

Alimentation :

- 2 piles AA 1,5 V lithium 3300 mAh

Autonomie :

- Mode normal (200m) : 10 ans
- Mode normal avec FSK (carte relais) : 8 ans
- Mode longue portée (600m) avec FSK : 2 ans
- Dimensions : H 242 mm x L 136 mm x P 75 mm
- Poids : 520 g
- Matière, couleur : ABS, blanc
- Indice de protection : IP 42, IK 07
- Température de service : -5°C à +55°C

COMPATIBILITÉ

- Nemo® RLP
- Carte relais radio CRR